

DSET 22

Ogranicznik wagi

1. Produkt



Dane techniczne

Zasilanie	10-30 VAC / VDC
Pobór mocy	3 VA
Kategoria instalacji	Klasa II
Temperatura pracy	-10°C / +50°C (wilgotność maks. 85% bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C / +60°C
Wymiary	120 mm x 80 mm x 55mm
Materiał obudowy	ABS
Stopień ochrony	IP65
Podłączenia wewnętrzne	Listwy usuwalne odstęp 5,08
Przejścia kablowe do wewnątrz	Poprzez przepusty PG7 i PG9
Ledy	n°6 (zasilanie przekaźnika i stan pracy)
Klawiatura	n°2 przyciski mechaniczne

Trymer regulacyjny	N°2 trymery wieloobrot. dla progów i jeden trymer jednoobr. dla filtru wagi
Zasilanie czujników tensometrycznych	8 VDC / 120 mA (max 4 czujniki 350Ω równolegle) zabezpieczenie przed zwarcie
Liniiowość	0.02% pełnej skali
Dryft temperaturowy	< 0.002% pełnej skali / °C
Zakres pomiarowy	Od - 0,1 mV/V do + 1,4 mV/V
Filtr cyfrowy	Regulacja poprzez trymer jednoobrotowy
Wyjścia przekaźnikowe	2 wyjścia przek., jedno dotyczy bezpieczeństwa (24 VDC/VAC styk zmienny)
	Przekaźnik alarmu (styk NO)
	Obciążenie styków przekaźnika 2A
Ustawianie set point	Poprzez trymer wieloobrotowy
Opcjonalna wizualizacja podczas konfiguracji i kalibracji	Poprzez połączenie z PC lub testerem kieszonkowym
Zgodność z normami	EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61010-1, EN 13849-1