

DSET 22

Limitatore di carico

1. Prodotto



2. Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10-30 Vac / Vdc
Assorbimento max	3 VA
Isolamento	Classe II
Temperatura di funzionamento	-10°C / +50°C (umidità max 85% senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-20°C / +60°C
Dimensioni d'ingombro	120 mm x 80 mm x 55mm (l x h x p) morsettiere incluse
Materiale contenitore	ABS
Grado di protezione	IP65
Connessioni interne	Morsetti estraibili passo 5.08
Passaggio cavi all'interno	Tramite pressacavi PG7 e PG9
Led	n°6 (eccitazione relè e stato di funzionamento)
Tastiera	n°2 pulsanti meccanici

Trimmer di regolazione	n°2 trimmer multigioco per le soglie e un trimmer 1 giro per il filtro peso
Alimentazione celle di carico	8 Vcc / 120 mA (max 4 celle da 350Ω in parallelo) protetta da cortocircuito
Linearità	0.02% fondo scala
Deriva in temperatura	< 0.002% del fondoscala / °C
Campo di misura	Da -0,1 mV/V a +1,4 mV/V
Filtro digitale	Regolabile tramite trimmer monogiro
Uscite relè	2 uscite relè di cui uno di sicurezza (24 Vcc/Vac contatto in scambio)
	Relè di allarme (contatto NA)
	Portata contatti relè 2A
Impostazione set point	Tramite trimmer multigioco
Visualizzazione opzionale in fase di configurazione e taratura	Tramite collegamento a PC o palmare
Conformità alle normative	EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61010-1, EN 13849-1