

RXDI 02 PORT

Odbiornik kieszonkowy

1. Produkt



2. Dane techniczne

Zasilanie	N.3 baterie 1,5V typu AA
Maksymalna moc pobierana	0,05 VA
Czas pracy	100 godz. maksymalnie
Izolacja	Klasa III
Temperatura pracy	-10°C / +50°C (wilgotność maks. 85% bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C / +60°C
Wyświetlacz	Numeryczny 5 cyfr lcd 7-segmentowych (wys.=12mm)
Klawiatura	4 klawisze wielofunkcyjne z sumowaniem
Wymiary	68mm x 110mm x 31mm
Materiał obudowy	Plastik
Stopień ochrony płyty czołowej	IP64

Czułość wejściowa	1 µV minimum
Liniiowość	< 0.08% pełnej skali
Dryft temperaturowy	< 0.01% pełnej skali / °C
Rozdzielczość wewnętrzna	16 bitów
Zakres pomiarowy	2 mV/V
Częstotliwość pobierania wagi	2 Hz
Filtr cyfrowy	wybieralny 0,1 Hz - 2 Hz
Częstotliwość odbiorcza	możliwość wyboru wielu kanałów częstotliwość odniesienia 868,3 MHz
Port szeregowy	RS232 transmitujący
Zgodność z normami	EN6100-6-3, EN61000-6-2, EN61010-1