

RXDI 02

Odbiornik kieszonkowy

1. Produkt



2. Dane techniczne

Zasilanie	N.3 baterie 1,5V typu AA
Maksymalna moc pobierana	0,05 VA
Czas pracy	150 godz. maksymalnie
Izolacja	Klasa III
Temperatura pracy	-10°C / +50°C (wilgotność maks. 85% bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C / +60°C
Wyświetlacz	Numeryczny 5 cyfr lcd 7-segmentowych (wys.=12mm)
Klawiatura	3 klawisze wielofunkcyjne
Wymiary	68mm x 110mm x 31mm
Materiał obudowy	Plastik
Stopień ochrony płyty czołowej	IP64

Czułość wejściowa	1 µV minimum
Liniowość	< 0.08% pełnej skali
Dryft temperaturowy	< 0.01% pełnej skali / °C
Rozdzielczość wewnętrzna	16 bitów
Zakres pomiarowy	2 mV/V
Częstotliwość pobierania wagi	2 Hz
Filtr cyfrowy	wybieralny 0,1 Hz - 2 Hz
Częstotliwość odbiorcza	możliwość wyboru wielu kanałów częstotliwość odniesienia 868,3 MHz
Port szeregowy	RS232 transmitujący
Zgodność z normami	EN6100-6-3, EN61000-6-2, EN61010-1