

RIP H100

Ripetitore di peso

1. Prodotto



2. Caratteristiche tecniche

Alimentazione	100 - 240 Vac 50/60 Hz
Assorbimento max	25 VA
Isolamento	Classe I
Categoria d'installazione	Cat. II
Temperatura di funzionamento	-10°C / +50°C (umidità max 85% senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-20°C / +60°C
Dimensioni d'ingombro	530 mm x 185 mm x 110 mm (l x h x p)
Montaggio	a parete con 4 fori laterali esterno Ø 6,5 mm con interasse 510x155mm (l x h)
Materiale contenitore	Inox e Noryl autoestinguente (UL 94 V1)
Grado di protezione	IP65
Conessioni	Conn. circolari stagni con cablaggio condutt. con morsetto a vite

Display di peso	Alfanumerico a 5 digit a matrice di punti 5x7 di led rossi ad alta efficienza e ad ampio angolo visuale
Altezza cifra	100 mm
Distanza di lettura	Fino a 30 mt
Luminosità display	Filtro antiriflesso e regolazione automatica della luminosità
Porte seriali	Rs232c / Rs485
Conformità alle normative	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1

RIP H100

Ripetitore di peso

3. Collegamenti

