

RIP H100

Dodatkowy wyświetlacz wagi

1. Produkt



2. Dane techniczne

Zasilanie	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	25 VA
Izolacja	Klasa I
Kategoria instalacji	Kat. II
Temperatura pracy	-10°C / +50°C (wilgotność maks. 85% bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C / +60°C
Wymiary	530 mm x 185 mm x 110 mm
Montaż	Montaż na ścianie z 4 otworami bocznymi o średnicy zewnętrznej 6,5 mm z rozstawem osi 510x155mm
Materiał obudowy	Inox i Noryl samogasnący (UL 94 V1)
Stopień ochrony	IP65
Podłączenia	Okrągłe wodoodporne złącza z okablowaniem z zaciskami śrubowymi

Wyświetlacz	Alfanumeryczny 5 cyfr-matryc 5x7 ledów czerwonych o wysokiej wydajności i szerokim kącie widzenia
Wysokość cyfr	100 mm
Odległość odczytu	Aż do 30 m
Jasność wyświetlacza	Filtr przeciwodblaskowy i automatyczna regulacja jasności
Porty szeregowo	RS232c / RS485
Zgodność z normami	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1

RIP H100

Dodatkowy wyświetlacz wagi

3. Podłączenia

