

RIP H160

Dodatkowy wyświetlacz wagi

1. Produkt



2. Dane techniczne

Zasilanie	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	25 VA
Izolacja	Klasa I
Kategoria instalacji	Kat. II
Temperatura pracy	-10°C / +50°C (wilgotność maks. 85% bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C / +60°C
Wymiary	656 mm x 230 mm x 110 mm
Montaż	Montaż na ścianie z 4 otworami bocznymi o średnicy zewnętrznej 6,5 mm z rozstawem osi 635x195mm (dł. x wys.)
Materiał obudowy	Stal nierdzewna zabezpieczona przed kurzem
Stopień ochrony	IP65
Podłączenia	Okrągłe wodoodporne złącza z okablowaniem z zaciskami śrubowymi

Wyświetlacz	Numeryczny 5 cyfr led z matrycą czerwonych punktów
Wysokość cyfr	160 mm
Odległość odczytu	Aż do 40 m
Porty szeregowo	RS232c / RS485
Zgodność z normami	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1

RIP H160

Dodatkowy wyświetlacz wagi

3. Podłączenia

