

RIP H60

Dodatkowy wyświetlacz wagi

1. Produkt



2. Dane techniczne

Zasilanie	100 - 240 VAC 50/60 Hz	Wyświetlacz	Numeryczny, 6 cyfr led 7-segmentowych czerwonych
Maksymalna moc pobierana	25 VA	Wysokość cyfr	60 mm
Izolacja	Klasa I	Odległość odczytu	Aż do 15 m
Kategoria instalacji	Kat. II	Porty szeregowo	RS232c / RS485
Temperatura pracy	-10°C / +50°C (wilgotność maks. 85% bez kondensacji)	Zgodność z normami	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1
Temperatura przechowywania	-20°C / +60°C	OPCJE	
Wymiary	320mm x 110mm x 90mm	Zasilanie	115 VAC ± 15% 50/60 Hz , 12 VAC ,24 VAC 12 VDC , 24 VDC
Montaż	Montaż na ścianie z 4 otworami bocznymi o średnicy zewnętrznej 6 mm z rozstawem osi 340x80mm (dł. x wys.)		
Materiał obudowy	Stal nierdzewna zabezpieczona przed kurzem		
Stopień ochrony	IP65		
Podłączenia	Okrągłe wodoodporne złącza z okablowaniem z zaciskami śrubowymi		

RIP H60

Dodatkowy wyświetlacz wagi

3. Podłączenia

