

SE 01

Terminal wagowy

1. Produkt



2. Dane techniczne

Zasilanie	230 VAC $\pm$ 10 %
Maksymalny pobór mocy	10 VA
Klasa izolacji	Klasa II
Kategoria instalacji	Kat. II
Temperatura pracy	-10°C / +50°C (wilgotność maks 85% bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C / +60°C
Wyświetlacz wagi LED	Numeryczny 6 cyfr o wys. 13 mm, 7-segmentowych, czerwone ledy
Wskaźniki LED	8 wskaźników led 3 mm
Klawiatura	6 klawiszy wielofunkcyjnych
Wymiary	144mm x 72mm x 120mm
Sposób montażu	„Wpuszczane z przygotowanymi haczykami, otwór 138 x 68 (dł. x wys.)”
Materiał obudowy	ABS

Stopień ochrony płyty czołowej	IP65
Podłączenia	Złącza DSUB9 i zdejmowane listwy zacisków śrubowych 5.08
Zasilanie czujników tensom.	5 VDC / 120 mA (max 8 czujników 350Ω równoległe) ochrona przed zwarcieniem
Czułość wejściowa	0.02 μ V min.
Liniiowość	< 0.002% pełnej skali
Dryft temperaturowy	< 0.001% pełnej skali / °C
Rozdzielczość wewnętrzna	24 bit
Zakres pomiarowy	Konfigurowany od 1mV/V do 0,5 V/V
Częstotliwość pobierania wagi	4 Hz – 250 Hz
Filtr cyfrowy	0.1 Hz – 25 Hz
Porty szeregowo	Rs232 + RS422 (RS485)
Wyjścia logiczne	4 przek. (set point) styk przełączny maks. 250VAC 2A
Wejścia logiczne	5 optoizolowane 24VDC PNP
Zgodność z normami	EN6100-6-3, EN61000-6-2, EN61010-1, EN45501

OPCJE

Zasilanie	115VAC, 24VAC, 24VDC, 12VDC
Wyjście analogowe	0-5V, 0-10V, $\pm$ 5V, 0-20mA, 4-20mA
Wejście sygnałowe potencjometru lub sygnałów analogowych	
Wyjścia logiczne	Aż do 13 progów alarmu
Wersja z podwójnym wejściem na czujniki	A, B, A+B, A-B