

VIS H60

Wyświetlacz wagi z dużymi cyframi

1. Produkt



2. Dane techniczne

Zasilanie	230 ± 15% VAC 50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	15 VA
Izolacja	Klasa I
Kategoria instalacji	Kat. II
Temperatura pracy	-10°C / +50°C (wilgotność maks. 85% bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C / +60°C
Wymiary	320mm x 110mm x 90mm
Materiał obudowy	Stal inox zabezpieczona przed pyłem
Montaż	Montaż na ścianie z 4 otworami bocznymi o średnicy zewnętrznej 6 mm z rozstawem osi 340x80mm
Stopień ochrony	IP65
Wyświetlacz	Numeryczny 6 cyfr czerwone ledy 7-segmentowe
Wysokość cyfr	60 mm
Odległość odczytu	Aż do 15 m
Pilot zdalnego sterowania	4-klawiszowy do konfiguracji i tarowania

Czułość wejściowa	0.05 µV min.
Liniiowość	< 0.01% pełnej skali
Dryft temperaturowy	< 0.003 pełnej skali / °C
Rozdzielczość wewnętrzna	24 bit
Zakres pomiarowy	Od -1.5 mV/V do +3.5 mV/V
Zasilanie czujników tensometrycznych	5 VDC / 120 mA (maks. 8 czujników 350Ω) zabezpieczenie przed zwarceniem
Filtr cyfrowy	Wybieralny 0.2 Hz - 25 Hz
Częstotliwość pobierania wagi	6 Hz - 25 Hz
Podłączenia	Okrągłe wodoodporne złącza z okablowaniem z zaciskami śrubowymi
Porty szeregowo	RS232c / RS485
Zgodność z normami	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1
OPCJE	
Zasilanie	115 VAC ± 15% 50/60 Hz, 12 VAC, 24 VAC, 12 VDC, 24 VDC

VIS H60

Wyświetlacz wagi z dużymi cyframi

3. Podłączenia

