

LG 25

Pulpitowy wskaźnik wagi z ekranem dotykowym

1. Produkt



2. Dane techniczne

Zasilanie	Z sieci 100/230 VAC poprzez odpowiedni zasilacz	Podłączenia	Złącza DSUB9 i okrągłe gniazdko zasilania typu jack
Maksymalny pobór mocy	10 W	Zasilanie czujników tensom.	5 VDC / 120mA (max 8 czujników 350 Ω równolegle) ochrona przed zwarcieim
Klasa izolacji	Klasa III	Czułość wejściowa	0.02 µV min.
Kategoria instalacji	Kat. II	Liniiowość	< 0.01% pełnej skali
Temperatura pracy	-10°C / +50°C (wilgotność max 85% bez kondensacji)	Dryft temperaturowy	< 0.001% pełnej skali / °C
Temperatura przechowywania	-20°C / +60°C	Rozdzielczość wewnętrzna	24 bity
Wyświetlacz wagi	LCD 4.3" graficzny (480x272 pikseli) kolorowy	Zakres pomiarowy	Od -7.8 mV/V do +7.8 mV/V
Klawiatura	Ekran dotykowy rezystancyjny	Częstotliwość pobierania wagi	Od 12.5Hz do 250Hz
Wymiary	280mm x 195mm x 90mm (dług. x wys. x głęb.)	Filtr cyfrowy	Wybierany od 0.2Hz do 50Hz
Sposób montażu	Na stole	Porty szeregowo	RS232 / RS485
Materiał obudowy	ABS	Zegar i kalendarz	Zintegrowany z baterią talerzową
Stopień ochrony płyty czołowej	IP00	Drukarka	Wewnętrzna termiczna 24-kolumnowa
		Zgodność z normami	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, EN45501

LG25

Pulpitowy wskaźnik wagi z ekranem dotykowym

3. Podłączenia



4. Parametry oprogramowania

APLIKACJE TYPOWE

Wskaźnik wagi z drukowaniem danych dotyczących dozowania i transmisją szeregową wyniku ważenia.

ZARZĄDZANIE DANymi OPERACYJNYMI

Pełna wizualizacja stanu urządzenia na wyświetlaczu i użycie ikon graficznych.

Ustawianie parametrów poprzez ekran dotykowy.

Samodzielna aktualizacja oprogramowania.