

LG 25

Strumento leggjo

1. Prodotto



2. Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Da rete 100/230 Vac tramite apposito adattatore	Connessioni	Connettori DSUB9 e Jack alimentazione circolare
Assorbimento max	10 W	Alimentazione celle di carico	5 Vcc / 120mA (max 8 celle da 350 Ω in parallelo) Protetta da cortocircuito
Isolamento	Classe III	Sensibilità d'ingresso	0.02 μ V min.
Categoria d'installazione	Cat. II	Linearità	< 0.01% del fondoscala
Temperatura di funzionamento	-10°C / +50°C (umidità max 85% senza condensa)	Deriva in temperatura	< 0.001% del fondoscala / °C
Temperatura di stoccaggio	-20°C / +60°C	Risoluzione interna	24 bit
Display di peso	LCD 4.3" . Grafico (480x272 pixel) Colori	Campo di misura	Da -7.8 mV/V a +7.8 mV/V
Tastiera	Touch screen resistivo	Frequenza di acquisizione peso	Da 12.5Hz a 250Hz
Dimensioni d'ingombro	280mm x 195mm x 90mm (l x h x p)	Filtro digitale	Selezionabile da 0.2Hz a 50Hz
Montaggio	Da tavolo	Porte seriali	Rs232 / Rs485
Materiale contenitore	Materiale plastico ABS	Orologio e calendario	integrato con batteria tampone
Grado di protezione frontale	IP00	Stampante	Interna termica a 24 colonne
		Conformità alle normative	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, EN45501

LG25

Indicatore di peso touch screen

3. Collegamenti



4. Parametri software

APPLICAZIONI TIPICHE

Indicatore di peso con stampa dei dati di dosaggio e trasmissione dei dati

GESTIONE DATI OPERATIVI

Visualizzazione completa stato macchina a display e uso icone grafiche

Impostazione dei parametri con touch screen

Aggiornamento firmware in campo.